

## Technische specificaties

### Dagblad/ broadsheet

**Bladspiegel:** 415 mm x 578 mm  
**Zetspiegel:** 385 mm x 550 mm (390 mm x 550 mm is maximaal)  
**Omvang:** 8 tot en met 80 pagina's \*  
 \* Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 24 tot 80 oplopend per 4 pagina's.  
 Vanaf 40 pagina's in twee gelijke katernen achter elkaar.  
**Opplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd  
**Papier:** 42,5 g/m<sup>2</sup> standaard courant tot en met 70 g/m<sup>2</sup>.  
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.  
**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)  
**Afwerking:** 289 mm x 415 mm of een kwartslag (t/m 24 DB) 289 mm x 207,5 mm  
**Hechten:** nee  
**Bijzonderheden:** Minimale omvang is 2 pagina's. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk. Opbouw in maximaal 4 katernen achter elkaar mogelijk

### Half dagblad/ weekend/tabloid

**Bladspiegel:** 289 mm x 415 mm  
**Zetspiegel:** 260 mm x 385 mm (275 mm x 390 mm is maximaal)  
**Omvang:** 4 tot en met 160 pagina's\*  
 \* Van 4 tot en met 48 pagina's kan de omvang per 4 pagina's oplopen. Vanaf 48 pagina's oplopend per 8 pagina's.  
**Opplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd  
**Papier:** 42,5 g/m<sup>2</sup> standaard courant tot en met 70 g/m<sup>2</sup>.  
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.  
**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)  
**Afwerking:** Rotatiegevouwen tot 289 mm x 207,5 mm (t/m 48 HD\*) of plano \* Afwijkingen in overleg  
**Hechten:** ja (vanaf 12 pagina's)  
**Bijzonderheden:** Opbouw in max. 4 katernen mogelijk om en om gehecht (mits gelijke omvang). Een liggende out- of insert (289 mm x 207,5 mm) mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk.

### Berliner

**Bladspiegel:** 315 mm x 470 mm  
**Zetspiegel:** 285 mm x 440 mm  
**Omvang:** 4 tot en met 48 pagina's \*  
 \* Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 24 pagina's oplopend per 4 pagina's (min. 2 katernen)  
**Opplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd  
**Papier:** 42,5 g/m<sup>2</sup> standaard courant tot en met 70 g/m<sup>2</sup>.  
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.  
**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)  
**Afwerking:** Rotatiegevouwen tot 315 mm x 235 mm  
**Hechten:** nee  
**Bijzonderheden:** Opbouw in maximaal 6 katernen mogelijk. Inline een (gehecht) magazine op formaat 235 mm x 315 mm (GA4) meegedrukt. Een staande out- of insert mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk.

### Half berliner/ GA4

**Bladspiegel:** 235 mm x 315 mm  
**Zetspiegel:** 205 mm x 285 mm  
**Omvang:** 8 tot en met 96 pagina's  
**Opplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd  
**Papier:** 42,5 g/m<sup>2</sup> standaard courantdruk tot en met 70 g/m<sup>2</sup>.  
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.  
**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)  
**Afwerking:** plano  
**Hechten:** ja (v.a. 12 pagina's) afhankelijk van papiergewicht.  
**Bijzonderheden:** Minimale omvang is 8 pagina's (is gelijk aan 4 pagina's Berliner). Opbouw in maximaal 2 gelijke katernen mogelijk, hechten en doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk

### Afwijkende mogelijkheden op aanvraag

## Aanleverspecificaties

**Beelden:** 300 dpi omgezet naar het juiste profiel voor krantendruk (WAN-IFRANewspaper26v5).  
**Fonts:** De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar lettercontouren.  
**Kleuren:** omgezet naar CMYK. **LET OP! RGB of PMS kleuren kunnen na de rip wegvallen of een andere kleurschakering geven. Vooral in combinatie met kleurverlopen/transparanties.**  
**Inktdekking:** de maximale inktdekking is (CMYK) 240%  
 Zwarte teksten/lijntekeningen niet opbouwen in 4 kleuren.  
**Pdf:** de standaard aanlevering van uw product dient cPDF (Acrobat 4 versie 1.3) formaat te zijn, met de juiste kleurinstellingen (WAN-IFRANewspaper26v5).

#### Hoe aan te leveren

- De pdf bestanden dienen (op)gemaakt te zijn binnen het afgesproken bruto/netto formaat van uw product. Let hierbij goed op uw zetspiegel. Zie hiervoor de offerte of neem contact op met uw ordermanager of salesmanager.
- De pagina dient bruto opgemaakt te worden.
- **In een pdf bestand is altijd maar één pagina (single page file) toegestaan.**
- Doorlopende hartpagina's dient men als twee losse pagina's aan te leveren.
- In de bestandsnaam geen leestekens of vreemde tekens (uitzonderingen zijn \_ en -) gebruiken, maar uw uitgavenaam\_

en paginacijfer (bijv. titel\_pag01, titel\_pag02 enz. Wanneer er sprake is van wekelijks terugkerende producties dan eerst het weeknummer vermelden b.v. 48\_titel\_pag02.pdf enz.  
 • Wanneer er sprake is van aflopende pagina's (orders die nagesneden moeten worden) dan 6 mm afloop en afloop- en snijtekens.  
 • Is nog niet alles helemaal duidelijk, wilt u een testpagina sturen óf heeft u nog vragen, bel met **+31(0)485 545 102** of mail naar **servicebureau@janssenpers.nl**. Via uw ordermanager ontvangt u uw inloggegevens van onze Portal en andere benodigde informatie.

#### Aanleveren drukklare pdf

U kunt aanleveren via onze digitale aanleverportal; het voordeel hiervan is dat de pagina direct automatisch beoordeeld wordt op kritische bestandsfouten (softproofing/preflight check). U heeft hierdoor snel terugkoppeling of bestanden nog verbetering behoeven of door u ter goedkeuring vrijgegeven kunnen worden.

#### Aanmaken pdf-bestanden

Janssen/Pers Rotatiedruk volgt de specificaties die worden voorgeschreven door de Ghent Workgroup voor het aanleveren van pagina's in de grafische industrie (zie [www.gwg.org](http://www.gwg.org)).

voor meer info [www.janssenpers.nl](http://www.janssenpers.nl)