

Technische specificaties

Dagblad/ broadsheet

Bladspiegel: 415 mm x 578 mm
Zetspiegel: 385 mm x 550 mm
 (390 mm x 550 mm is maximaal)
Omvang: 8 tot en met 80 pagina's *
 * Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 24 tot 80 oplopend per 4 pagina's.
 Vanaf 40 pagina's in twee gelijke katernen achter elkaar.
Opplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 42,5 g/m² standaard courant tot en met 70 g/m².
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.
Druktechniek: Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: 289 mm x 415 mm of een kwartslag (t/m 24 DB) 289 mm x 207,5 mm
Hechten: nee
Bijzonderheden: Minimale omvang is 2 pagina's. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk. Opbouw in maximaal 4 katernen achter elkaar mogelijk

Half dagblad/ weekend/tabloid

Bladspiegel: 289 mm x 415 mm
Zetspiegel: 260 mm x 385 mm
 (275 mm x 390 mm is maximaal)
Omvang: 4 tot en met 160 pagina's*
 * Van 4 tot en met 48 pagina's kan de omvang per 4 pagina's oplopen. Vanaf 48 pagina's oplopend per 8 pagina's.
Opplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 42,5 g/m² standaard courant tot en met 70 g/m².
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.
Druktechniek: Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: Rotatiegevouwen tot 289 mm x 207,5 mm (t/m 48 HD*) of plano * Afwijkingen in overleg
Hechten: ja (vanaf 12 pagina's)
Bijzonderheden: Opbouw in max. 4 katernen mogelijk om en om gehecht (mits gelijke omvang). Een liggende out- of insert (289 mm x 207,5 mm) mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk.

Berliner

Bladspiegel: 315 mm x 470 mm
Zetspiegel: 285 mm x 440 mm
Omvang: 4 tot en met 48 pagina's *
 * Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 24 pagina's oplopend per 4 pagina's (min. 2 katernen)
Opplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 42,5 g/m² standaard courant tot en met 70 g/m².
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.
Druktechniek: Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: Rotatiegevouwen tot 315 mm x 235 mm
Hechten: nee
Bijzonderheden: Opbouw in maximaal 6 katernen mogelijk. Inline een (gehecht) magazine op formaat 235 mm x 315 mm (GA4) meegedrukt. Een staande out- of insert mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk.

Half berliner/ GA4

Bladspiegel: 235 mm x 315 mm
Zetspiegel: 205 mm x 285 mm
Omvang: 8 tot en met 96 pagina's
Opplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 42,5 g/m² standaard courantdruk tot en met 70 g/m².
 In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 83 en HVO (Houtvrij offset) op aanvraag.
Druktechniek: Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: plano
Hechten: ja (v.a. 12 pagina's) afhankelijk van papiergewicht.
Bijzonderheden: Minimale omvang is 8 pagina's (is gelijk aan 4 pagina's Berliner). Opbouw in maximaal 2 gelijke katernen mogelijk, hechten en doordrukken in het hart (spread of valse spread). Gebruik van twee verschillende papersoorten gelijktijdig mogelijk

Afwijkende mogelijkheden op aanvraag

Aanleverspecificaties

Beelden: 300 dpi omgezet naar het juiste profiel voor krantendruk (WAN-IFRAnewspaper26v5).
Fonts: De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar lettercontouren.
Kleuren: omgezet naar CMYK. **LET OP! RGB of PMS kleuren kunnen na de rip wegvallen of een andere kleurschakering geven. Vooral in combinatie met kleurverlopen/transparanties.**
Inktdekking: de maximale inktdekking is (CMYK) 240%
 Zwarte teksten/lijntekeningen niet opbouwen in 4 kleuren.
Pdf: de standaard aanlevering van uw product dient cPDF (Acrobat 4 versie 1.3) formaat te zijn, met de juiste kleurinstellingen (WAN-IFRAnewspaper26v5).

Hoe aan te leveren

- De pdf bestanden dienen (op)gemaakt te zijn binnen het afgesproken bruto/netto formaat van uw product. Let hierbij goed op uw zetspiegel. Zie hiervoor de offerte of neem contact op met uw ordermanager of salesmanager.
- De pagina dient bruto opgemaakt te worden.
- **In een pdf bestand is altijd maar één pagina (single page file) toegestaan.**
- Doorlopende hartpagina's dient men als twee losse pagina's aan te leveren.
- In de bestandsnaam geen leestekens of vreemde tekens (uitzonderingen zijn _ en -) gebruiken, maar uw uitgavenaam_

en paginacijfer (bijv. titel_pag01, titel_pag02 enz. Wanneer er sprake is van wekelijks terugkerende producties dan eerst het weeknummer vermelden b.v. 48_titel_pag02.pdf enz.
 • Wanneer er sprake is van aflopende pagina's (orders die nagesneden moeten worden) dan 6 mm afloop en afloop- en snijtekens.
 • Is nog niet alles helemaal duidelijk, wilt u een testpagina sturen óf heeft u nog vragen, bel met **+31(0)485 545 102** of mail naar **servicebureau@janssenpers.nl**. Via uw ordermanager ontvangt u uw inloggegevens van onze Portal en andere benodigde informatie.

Aanleveren drukklare pdf

U kunt aanleveren via onze digitale aanleverportal; het voordeel hiervan is dat de pagina direct automatisch beoordeeld wordt op kritische bestandsfouten (softproofing/preflight check). U heeft hierdoor snel terugkoppeling of bestanden nog verbetering behoeven of door u ter goedkeuring vrijgegeven kunnen worden.

Aanmaken pdf-bestanden

Janssen/Pers Rotatiedruk volgt de specificaties die worden voorgeschreven door de Ghent Workgroup voor het aanleveren van pagina's in de grafische industrie (zie www.gwg.org).

voor meer info www.janssenpers.nl